

Filr 3.4

Podręcznik aplikacji Desktop dla systemu Linux

Czerwiec 2018

Informacje prawne

Aby uzyskać informacje prawne, na temat znaków towarowych, zrzeczeń, gwarancji, eksportu i innych ograniczeń użytkowania, praw rządu Stanów Zjednoczonych, zasad dotyczących patentów oraz zgodności ze standardem FIPS, zobacz <https://www.microfocus.com/about/legal/>.

Copyright © 2018 Micro Focus lub jeden z jej oddziałów.

Informacje o tym podręczniku	5
1 Omówienie	7
2 Instalowanie i konfigurowanie aplikacji Filr Desktop	9
Tabela obsługi	9
Obsługiwane języki	9
Pobieranie i instalowanie aplikacji Filr Desktop	10
Uruchamianie aplikacji Filr Desktop	11
Logowanie do aplikacji Filr Desktop	11
Logowanie po raz pierwszy	11
Logowanie po skonfigurowaniu aplikacji komputerowej	12
Logowanie jako inny użytkownik	12
Konfigurowanie konsoli Filr Desktop	12
3 Deinstalowanie aplikacji Filr Desktop	15
4 Omówienie operacji w aplikacji Filr Desktop	17
Omówienie synchronizacji	17
Kiedy jest wykonywana synchronizacja	17
Które foldery są synchronizowane	17
Jakie działania są obsługiwane	18
Ręczne synchronizowanie plików i folderów	18
Wyświetlanie oczekujących zmian synchronizacji	18
Praca w aplikacji Filr Desktop	19
Omówienie konsoli Filr Desktop	19
Konto	19
Foldery do synchronizacji	19
Ogólne	20
Oczekujące zmiany	20
Ostatnia aktywność	20
Alerty systemowe	20
Konfigurowanie synchronizacji folderów ze stacją roboczą	20
Dodawanie folderów synchronizowanych z komputerem	20
Usuwanie folderów synchronizowanych z komputerem	22
Omówienie operacji w systemie Filr	22
Synchronizuj teraz	22
Cofnij zmiany lokalne	22
Wyświetlanie plików systemu Filr z komputera	23
Ręczne synchronizowanie plików i folderów	23
Uruchamianie systemu Filr w przeglądarce z poziomu aplikacji Filr Desktop	23
Praca w konsoli Filr Desktop	23
Zmianie informacji dotyczących konta Filr	24
Omówienie i wyświetlanie przydziału danych	24
Omówienie problemów synchronizacji i rozwiązywanie ich	25
Wyświetlanie ostatnich aktywności	26
Wyświetlanie alertów systemowych	26
5 Rozwiązywanie problemów	27
Niesynchronizowane pliki	27

Informacje o tym podręczniku

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników aplikacji Filr Desktop i omówiono w nim następujące zagadnienia:

- ♦ Rozdział 1, „Omówienie”, na stronie 7
- ♦ Rozdział 2, „Instalowanie i konfigurowanie aplikacji Filr Desktop”, na stronie 9
- ♦ Rozdział 3, „Deinstalowanie aplikacji Filr Desktop”, na stronie 15
- ♦ Rozdział 4, „Omówienie operacji w aplikacji Filr Desktop”, na stronie 17
- ♦ Rozdział 5, „Rozwiązywanie problemów”, na stronie 27

Odbiorcy

Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników aplikacji Filr Desktop.

Opinie

Oczekujemy na komentarze i propozycje dotyczące tego podręcznika i pozostałej dokumentacji dołączonej do tego produktu. W tym celu należy skorzystać z łącza **comment on this topic** (komentarz do tego tematu) dostępnego u dołu każdej strony dokumentacji online.

Aktualizacje dokumentacji

Najnowsza wersja dokumentu *Micro Focus Filr Administrative User Interface Reference* (Informacje o administracyjnym interfejsie użytkownika Micro Focus Filr) i inna dokumentacja są dostępne w [witrynie internetowej z dokumentacją produktu Filr 3](http://www.novell.com/documentation/filr-3) (<http://www.novell.com/documentation/filr-3>).

Dodatkowa dokumentacja

Więcej informacji można znaleźć w dokumentacji produktu Micro Focus Filr dostępnej w [witrynie internetowej z dokumentacją produktu Filr 3](http://www.novell.com/documentation/filr-3) (<http://www.novell.com/documentation/filr-3>).

1 Omówienie

System Micro Focus Filr zapewnia łatwy dostęp do wszystkich plików i folderów z poziomu aplikacji na komputerze, przeglądarki internetowej lub urządzenia przenośnego. Umożliwia ponadto współpracę nad plikami przez współdzielenie plików i folderów z innymi użytkownikami. Bardziej szczegółowe omówienie systemu Micro Focus Filr zawiera rozdział [Informacje o systemie Filr](#) w dokumencie [Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika](#).

Poza skorzystaniem z aplikacji komputerowej, dostęp do systemu Filr można też uzyskać następująco:

- ♦ Z przeglądarki internetowej na stacji roboczej, w sposób opisany w dokumencie [Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika](#).
- ♦ Z urządzenia przenośnego, w sposób opisany w dokumencie [Aplikacja Micro Focus Filr Mobile](#).

Pliki systemu Micro Focus Filr można zsynchronizować z komputerem, a następnie modyfikować bezpośrednio bez dostępu do witryny Filr. Dodatki, modyfikacje i inne działania są synchronizowane między witryną Filr a komputerem.

Aby można było używać aplikacji Filr Desktop z witryną Filr, administrator systemu Filr musi najpierw włączyć tę funkcję. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „[Desktop Access—Default Settings](#)” (Dostęp z aplikacji komputerowej — ustawienia domyślne) w dokumencie [Filr 3.4: Administrative UI Reference](#) (Filr 3.4: Informacje o administracyjnym interfejsie użytkownika).

2 Instalowanie i konfigurowanie aplikacji Filr Desktop

W tej części przedstawiono wymagania systemowe oraz instrukcje instalowania i konfigurowania aplikacji Filr Desktop.

- ♦ „Tabela obsługi” na stronie 9
- ♦ „Obsługiwane języki” na stronie 9
- ♦ „Pobieranie i instalowanie aplikacji Filr Desktop” na stronie 10
- ♦ „Uruchamianie aplikacji Filr Desktop” na stronie 11
- ♦ „Logowanie do aplikacji Filr Desktop” na stronie 11
- ♦ „Konfigurowanie konsoli Filr Desktop” na stronie 12

Tabela obsługi

W poniższej tabeli wymieniono wymagania wstępne dotyczące instalacji aplikacji Filr Desktop:

Platforma Linux	<ul style="list-style-type: none">♦ Ubuntu 16.04.4 LTS (Xenial Xerus) UWAGA: Obsługuje środowisko graficzne Unity♦ SLED 12 SP3 UWAGA: Obsługuje tylko domyślne środowisko graficzne GNOME
Serwer Filr	<ul style="list-style-type: none">♦ Filr 3.4

Nieobsługiwana platforma

Obsługiwane języki

Domyślny język wyświetlania interfejsu aplikacji Filr Desktop jest definiowany przez język ustawiony na stacji roboczej, na której jest uruchomiona aplikacja.

Aplikacja Filr Desktop obsługuje następujące języki:

-
- ♦ Czeski
 - ♦ Chiński (uproszczony)
 - ♦ Chiński (tradycyjny)
 - ♦ Duński
 - ♦ Niderlandzki
 - ♦ Angielski
 - ♦ Fiński
 - ♦ Francuski
 - ♦ Niemiecki
 - ♦ Węgierski
 - ♦ Włoski
 - ♦ Japoński
 - ♦ Polski
 - ♦ Portugalski (Brazylia)
 - ♦ Rosyjski
 - ♦ Hiszpański
 - ♦ Szwedzki
-

Pobieranie i instalowanie aplikacji Filr Desktop

- 1 Na swojej stacji roboczej uzyskaj dostęp do aplikacji Filr Web za pomocą przeglądarki internetowej.
Aby dowiedzieć się, jak uruchomić system Micro Focus Filr z przeglądarki internetowej, zobacz [Uzyskiwanie dostępu do systemu Filr z poziomu przeglądarki internetowej](#) w dokumencie [Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika](#).
- 2 Kliknij swoje imię i nazwisko w postaci łącza w prawym górnym rogu strony, a następnie kliknij opcję **Pobierz aplikację Filr Desktop**.
- 3 Kliknij łącze **Klient Linux**, aby pobrać aplikację w postaci pliku TAR.
- 4 Otwórz terminal i wykonaj następujące czynności:

- 4a Uruchom następujące polecenie, aby rozpakować pobrany plik TAR i utworzyć katalog `FilrLinuxClient`:

```
tar -xvf FilrLinuxClient.tar.bz2,
```

gdzie `FilrLinuxClient.tar.bz2` to nazwa pobranego pliku TAR.

- 4b Aby zainstalować klienta Linux, przejdź do katalogu `FilrLinuxClient` i uruchom następujące polecenie jako użytkownik `root`:

```
sudo sh filrClient.sh --install
```

Ubuntu: Aby zainstalować klienta Linux w systemie Ubuntu, użyj powłoki `bash` w celu uruchomienia następującego polecenia jako użytkownik `root`:

```
sudo bash filrClient.sh --install
```

Tabela 2-1 Dodatkowe opcje dla skryptu

<code>-i</code>	<code>--install</code>	Instaluje klienta Filr Desktop
<code>-r</code>	<code>--uninstall</code>	Oinstalowuje klienta Filr Desktop
<code>-v</code>	<code>--version</code>	Wyświetla informację o wersji i kończy działanie
	<code>--help</code>	Wyświetla komunikat pomocy i kończy działanie
	<code>--verbose</code>	Włącza wynik rozszerzony

- 4c Zaakceptuj umowę licencyjną.

- 5 Wyloguj się z komputera i zaloguj się ponownie. Aplikacja Filr Desktop zostanie automatycznie uruchomiona.

UWAGA: Jeśli nie zalogujesz się ponownie na komputerze, niektóre funkcje nie będą działać zgodnie z przeznaczeniem.

- 6 Zaloguj się do aplikacji Filr Desktop. Zobacz „[Logowanie po raz pierwszy](#)” na stronie 11

Uruchamianie aplikacji Filr Desktop

Aby ręcznie uruchomić aplikację Desktop:

- ♦ W graficznym interfejsie użytkownika klienta Linux kliknij kolejno opcje **Aplikacje > Inne > Micro Focus Filr**.
- ♦ Uruchom terminal wiersza poleceń i uruchom następujące polecenie:

```
filrClient
```

Logowanie do aplikacji Filr Desktop

W zależności od tego, czy logujesz się do systemu Filr po raz pierwszy, po skonfigurowaniu aplikacji komputerowej czy jako inny użytkownik, zapoznaj się z następującymi częściami.

- ♦ „[Logowanie po raz pierwszy](#)” na stronie 11
- ♦ „[Logowanie po skonfigurowaniu aplikacji komputerowej](#)” na stronie 12
- ♦ „[Logowanie jako inny użytkownik](#)” na stronie 12

Logowanie po raz pierwszy

Gdy pobierzesz i zainstalujesz aplikację Filr Desktop, zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się do aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania i instalowania aplikacji Filr Desktop, zobacz „[Pobieranie i instalowanie aplikacji Filr Desktop](#)” na stronie 10.

Aby zalogować się do aplikacji Filr Desktop:

- 1 W oknie dialogowym logowania do systemu Micro Focus Filr podaj następujące informacje:
 - Nazwa użytkownika.** Podaj nazwę użytkownika systemu Filr, której używasz do logowania się do witryny Filr.
 - Hasło.** Podaj hasło systemu Filr, którego używasz do logowania się do witryny Filr.
 - Zapamiętaj hasło.** Zaznacz tę opcję, aby aplikacja Filr Desktop zapamiętała to hasło.

UWAGA: Administrator systemu Filr może wyłączyć tę opcję.

Adres URL serwera. Podaj adres URL witryny Filr, z której chcesz synchronizować pliki z komputerem. Na przykład `https://Filr.moja_firma.com:8443`.

- 2 Kliknij przycisk **Zaloguj**.


Aplikacja Filr Desktop jest teraz uruchomiona, a w **obszarze powiadomień** jest widoczna ikona



- 3 W automatycznie uruchomionej konsoli Filr zostanie wyświetlony monit o dodanie folderów, które mają być synchronizowane ze stacją roboczą. Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu folderów do synchronizacji, zobacz „[Konfigurowanie synchronizacji folderów ze stacją roboczą](#)” na stronie 20.

Logowanie po skonfigurowaniu aplikacji komputerowej

Aby zalogować się do aplikacji Filr po pierwszym logowaniu, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę


Filr  w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie **Zaloguj**.

Logowanie jako inny użytkownik

Aby zalogować się jako inny użytkownik, zobacz „[Zmianie informacji dotyczących konta Filr](#)” na stronie 24.

Konfigurowanie konsoli Filr Desktop

Za pomocą konsoli Filr Desktop można skonfigurować takie informacje, jak dane logowania, a także opcję automatycznego uruchamiania systemu Filr podczas uruchamiania komputera. W konsoli można też przeglądać informacje o oczekujących zmianach synchronizacji, ostatnie aktywności w systemie Filr oraz alerty systemowe:

- 1 Zaloguj się do aplikacji Filr Desktop.
Aby dowiedzieć się, jak się zalogować do aplikacji Desktop, zobacz „[Logowanie do aplikacji Filr Desktop](#)” na stronie 11.
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Filr  w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie **Otwórz konsolę Filr**.
- 3 W konsoli Filr Desktop możesz skonfigurować następujące ustawienia:
 - ♦ **Edycja danych logowania.** Na karcie **Konto** są wyświetlane informacje logowania podane podczas poprzedniego logowania. Te informacje logowania możesz edytować zgodnie z wymaganiami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „[Logowanie do aplikacji Filr Desktop](#)” na stronie 11.
 - ♦ **Edycja ogólnych szczegółów systemu Filr.** Karta **Ogólne** umożliwia określenie, czy system Filr ma być uruchamiany automatycznie podczas uruchamiania komputera. Domyślnie pliki systemu Filr są synchronizowane z następującym folderem w systemie plików i nie można tego zmienić:

```
/katalog_domowy/nazwa_użytkownika_zalogowanego_na_komputerze/Filr
```
 - ♦ **Edytuj synchronizację folderów z komputerem:** Karta **Foldery do synchronizacji** umożliwia dodawanie folderów Filr, które mają zostać zsynchronizowane z komputerem, lub usuwanie już zsynchronizowanych folderów.

W konsoli można też przeglądać następujące informacje:

- ♦ **Oczekujące zmiany synchronizacji.** Karta **Oczekujące zmiany** umożliwia przeglądanie zmian synchronizacji będących w toku.
- ♦ **Ostatnie aktywności.** Karta **Ostatnia aktywność** umożliwia przeglądanie ostatnio wykonanych aktywności.

- ♦ **Alerty systemowe.** Karta **Alerty systemowe** umożliwia przeglądanie alertów generowanych przez aplikację Desktop.

3 Deinstalowanie aplikacji Filr Desktop

Zanim rozpoczniesz deinstalowanie aplikacji Filr Desktop, zamknij wszystkie otwarte pliki i aplikacje systemu Filr.

Deinstalacja aplikacji Filr Desktop:

- ♦ Powoduje usunięcie wszystkich plików aplikacji i danych konfiguracji systemu Filr.
- ♦ W ramach deinstalacji wcześniej pobrane i zsynchronizowane pliki oraz foldery są przenoszone do następującego folderu:

`/katalog_domowy/nazwa_użytkownika/nazwafolderufilr-i-znacznik_czasu,`

gdzie „znacznik czasu” to data deinstalacji Filr w formacie `rrrr_mm_dd__hh_mm_ss`.

Przykład: `folder_domowy/nazwa_użytkownika/Filr2017_10_26__18_27_19`

Foldery można usunąć, jeśli nie są już potrzebne. Pliki i foldery pozostają jednak na serwerze Filr.

Aby zdeinstalować aplikację Filr Desktop, wykonaj następujące czynności:

- 1 Uruchom terminal wiersza poleceń.
- 2 Uruchom następujące polecenie jako użytkownik root:

```
sudo /opt/novell/filr/bin/filrClient --uninstall
```

WAŻNE: Jeśli aplikacja Desktop zostanie odinstalowana, gdy ilość miejsca na dysku komputera jest bardzo mała (około 200 MB), deinstalacja może nie spowodować usunięcia następujących pakietów RPM:

- ♦ `filr-linux-desktop`
- ♦ `filr-linux-desktop-nautilus`

Aby wykonać czystą deinstalację, wykonaj następujące czynności w celu ręcznego usunięcia pakietów RPM:

- 1 Uruchom terminal.
 - 2 Uruchom poniższe polecenia jako użytkownik root:
 - ♦ `# sudo zypper remove filr-linux-desktop`
 - ♦ `# sudo zypper remove filr-linux-desktop-nautilus`
 - ♦ `#sudo rm -r /tmp/filr-installed`
-

4 Omówienie operacji w aplikacji Filr Desktop

- ♦ „Omówienie synchronizacji” na stronie 17
- ♦ „Praca w aplikacji Filr Desktop” na stronie 19
- ♦ „Omówienie konsoli Filr Desktop” na stronie 19
- ♦ „Konfigurowanie synchronizacji folderów ze stacją roboczą” na stronie 20
- ♦ „Omówienie operacji w systemie Filr” na stronie 22
- ♦ „Praca w konsoli Filr Desktop” na stronie 23

Omówienie synchronizacji

- ♦ „Kiedy jest wykonywana synchronizacja” na stronie 17
- ♦ „Które foldery są synchronizowane” na stronie 17
- ♦ „Jakie działania są obsługiwane” na stronie 18
- ♦ „Ręczne synchronizowanie plików i folderów” na stronie 18
- ♦ „Wyświetlanie oczekujących zmian synchronizacji” na stronie 18

Kiedy jest wykonywana synchronizacja

Synchronizacja z aplikacji Filr Desktop z serwerem Filr jest wykonywana natychmiast po zapisaniu i zamknięciu pliku; synchronizacja z serwera Filr z aplikacją Filr Desktop jest wykonywana w odstępach czasu ustalonych przez administratora systemu Filr. Domyślnie jest to 15 minut. Jeśli serwer stanie się niedostępny, aplikacja Desktop próbuje nawiązać kontakt z serwerem co minutę do momentu ponownego ustanowienia połączenia.

Jeśli nie chcesz czekać na uruchomienie zaplanowanej synchronizacji, możesz zsynchronizować pliki ręcznie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [„Ręczne synchronizowanie plików i folderów” na stronie 18](#).

Które foldery są synchronizowane

System Filr synchronizuje pliki ze stacją roboczą, gdy pliki znajdują się w obszarach Moje pliki, Współdzielone ze mną, Publiczne i Foldery sieciowe, które zostały skonfigurowane do synchronizacji. Aby uzyskać informacje o konfigurowaniu folderów do synchronizowania ze stacją roboczą, zobacz [„Konfigurowanie synchronizacji folderów ze stacją roboczą” na stronie 20](#).

Jakie działania są obsługiwane

Gdy wykonasz dowolne z wymienionych niżej działań na folderach i dokumentach w folderze Filr w swoim systemie plików, działania te zostaną zsynchronizowane między systemem plików komputera a serwerem Filr podczas następanej synchronizacji:

- ♦ Tworzenie dokumentów i folderów
- ♦ Kopiowanie dokumentów i folderów
- ♦ Usuwanie dokumentów i folderów

Dokumenty i foldery usunięte z aplikacji Filr Desktop są też usuwane na serwerze, o ile masz prawa do ich usuwania. Nie zawsze się tak jednak dzieje w przypadku usuwania dokumentów z obszaru Współdzielone ze mną.

Jeśli usuniesz dokument lub folder z obszaru Współdzielone ze mną, a ten dokument lub folder został współdzielony z Tobą bezpośrednio, nie będzie on już zsynchronizowany z aplikacją Filr Desktop, a dokumenty i foldery pozostaną na serwerze.

Jeśli usuniesz dokument lub folder będący podfolderem folderu, który ktoś z Tobą współdzieli, lub jeśli dokument znajduje się w folderze, który ktoś z Tobą współdzieli, dokument lub folder jest usuwany z serwera, jeśli masz wystarczające prawa, aby go usunąć.

- ♦ Modyfikowanie dokumentów
- ♦ Przenoszenie dokumentów i folderów
- ♦ Zmianie nazw dokumentów i folderów

Ręczne zsynchronizowanie plików i folderów

Jeśli nie chcesz czekać na uruchomienie zaplanowanej synchronizacji, możesz ręcznie zsynchronizować pliki i foldery między systemem Filr a komputerem. Pliki, które mają być zsynchronizowane, muszą być zamknięte.

Aby ręcznie zsynchronizować wszystkie pliki:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Filr**  w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie **Synchronizuj teraz**.



Aby ręcznie zsynchronizować pojedynczy plik lub folder:










- 1 Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz zsynchronizować.
- 2 Kliknij prawym przyciskiem myszy plik lub folder, a następnie kliknij kolejno opcje **Filr > Synchronizuj teraz**.

Wyświetlanie oczekujących zmian synchronizacji

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Filr**  w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie **Otwórz konsolę Filr**.
- 2 Kliknij opcję **Oczekujące zmiany**.

Praca w aplikacji Filr Desktop

Gdy po zainstalowaniu aplikacji Filr Desktop zalogujesz się do niej, zostanie ona uruchomiona, a w obszarze powiadomień pojawi się ikona  Filr. Kliknięcie ikony  powoduje otwarcie folderu Filr. Możesz wykonać następujące czynności:

- ♦ Aby otworzyć folder Filr, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę , a następnie kliknij polecenie **Otwórz folder Filr**.
- ♦ Aby uruchomić konsolę Filr, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę , a następnie kliknij polecenie **Otwórz konsolę Filr**.
- ♦ Aby uzyskać dostęp do systemu Filr przy użyciu przeglądarki, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę , a następnie kliknij polecenie **Odwiedź system Filr w sieci Web**.
- ♦ Aby ręcznie zsynchronizować wszystkie pliki, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę , a następnie kliknij polecenie **Synchronizuj teraz**.
- ♦ Aby wylogować się z aplikacji Desktop, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę , a następnie kliknij polecenie **Wyloguj**.
- ♦ Aby zalogować się w aplikacji Desktop, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę , a następnie kliknij polecenie **Zaloguj**.
- ♦ Aby wyświetlić wersję systemu Filr, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę , a następnie kliknij opcję **Micro Focus Filr — informacje**.
- ♦ Aby wyświetlić plik pomocy, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę , a następnie kliknij polecenie **Pomoc**.
- ♦ Aby zakończyć pracę aplikacji, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę , a następnie kliknij opcję **Zakończ**.

Omówienie konsoli Filr Desktop

Konsola Filr Desktop zawiera następujące opcje:

Konto

- ♦ Umożliwia zmianę informacji dotyczących konta użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „[Zmianę informacji dotyczących konta Filr](#)” na stronie 24.
- ♦ Wyświetla Twój przydział danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „[Omówienie i wyświetlanie przydziału danych](#)” na stronie 24.

Foldery do synchronizacji

- ♦ Umożliwia pobieranie folderów Filr w obszarach Moje pliki, Współdzielone ze mną, Publiczne oraz Foldery sieciowe i synchronizowanie ich ze stacją roboczą. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „[Konfigurowanie synchronizacji folderów ze stacją roboczą](#)” na stronie 20.

Ogólne

- ♦ Umożliwia określenie, czy system Filr ma być uruchamiany automatycznie podczas uruchamiania komputera. Domyślnie pliki systemu Filr są synchronizowane z następującym folderem w systemie plików i nie można tego zmienić.

`/katalog_domowy/nazwa_uzytkownika_zalogowanego_na_komputerze/Filr`

Oczekujące zmiany

- ♦ Wyświetla informacje o działaniach synchronizacji, które nie zostały pomyślnie ukończone. Możesz ponawiać próby wykonania działań synchronizacji lub cofać zmiany wprowadzone do obszaru roboczego systemu Filr. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [„Omówienie problemów synchronizacji i rozwiązywanie ich” na stronie 25](#).

Ostatnia aktywność

- ♦ Wyświetla aktywność, która miała ostatnio miejsce w aplikacji Filr Desktop. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [„Wyświetlanie ostatnich aktywności” na stronie 26](#).

Alerty systemowe

- ♦ Wyświetla różne alerty, takie jak nowe aktualizacje oprogramowania, wygaśnięcie hasła, awaria serwera itd. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz [„Wyświetlanie alertów systemowych” na stronie 26](#).

Konfigurowanie synchronizacji folderów ze stacją roboczą

Istnieje możliwość skonfigurowania folderów (wraz z ich zawartością), które mają być synchronizowane z komputerem, a także zadecydowania o usunięciu folderów, które są już synchronizowane z komputerem.

Zapoznaj się z następującymi częściami:






- ♦ [„Dodawanie folderów synchronizowanych z komputerem” na stronie 20](#)
- ♦ [„Usuwanie folderów synchronizowanych z komputerem” na stronie 22](#)

Dodawanie folderów synchronizowanych z komputerem

Przy pierwszym logowaniu się do aplikacji Filr Desktop pojawia się monit o skonfigurowanie folderów Filr z obszarów *Moje pliki*, *Współdzielone ze mną*, *Publiczne* i *Foldery sieciowe*, które mają być synchronizowane ze stacją roboczą. Konfigurację folderów synchronizowanych ze stacją roboczą można wykonać podczas pierwszego logowania lub w dowolnym czasie po pierwszym logowaniu.

Aby skonfigurować foldery Filr, które mają być synchronizowane ze stacją roboczą:

- 1 Uruchom aplikację Filr Desktop.
 - ♦ Po raz pierwszy:
 1. W graficznym interfejsie użytkownika klienta Linux kliknij kolejno opcje **Aplikacje > Inne > Micro Focus Filr**.

2. Kliknij opcję **Zaloguj się** i podaj informacje logowania.
 3. W automatycznie uruchomionej konsoli Filr zostanie wyświetlony monit o dodanie folderów, które mają być synchronizowane ze stacją roboczą. Kliknij przycisk **OK**, a następnie przejdź do: [Krok 2](#)
- ◆ Kolejne logowania po pierwszym logowaniu:
 1. Kliknij ikonę **Filr**  w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie **Otwórz konsolę Filr**.
 2. Kliknij opcję **Foldery do synchronizacji**, aby wyświetlić obecnie synchronizowane foldery.
2. Kliknij przycisk **Dodaj**.
Zostanie wyświetlone okno dialogowe **Dodaj foldery Micro Focus Filr**.
 3. Wybierz kartę **Moje pliki**, **Współdzielone ze mną**, **Foldery sieciowe** lub **Publiczne**, w zależności od lokalizacji folderu, który chcesz synchronizować.
 4. (Opcjonalnie) Kliknij nazwę folderu, aby przejść do jego podfolderów.
 5. Kliknij ikonę **Pobierz**  obok folderu, który chcesz synchronizować.
lub
Kliknij ikonę **Pobierz**  u góry listy folderów, aby synchronizować wszystkie foldery.
Po wybraniu folderu do synchronizacji synchronizowane są też jego podfoldery.
Administrator systemu Filr musi włączyć synchronizację współdzielonych publicznie folderów sieciowych i plików z aplikacją kliencką Filr. Jeśli administrator nie włączył synchronizacji folderu sieciowego, obok tego folderu jest wyświetlana czerwona ikona i nie można go synchronizować.
Pliki w folderze sieciowym mogą nie być od razu synchronizowane, w zależności od tego, w jaki sposób administrator systemu Filr zaimplementował synchronizację plików. Jeśli folder sieciowy zawiera pliki, które nie są synchronizowane, spróbuj najpierw uzyskać dostęp do tych plików z aplikacji sieci Web Filr lub aplikacji mobilnej Filr. Jeśli pliki nadal nie są synchronizowane z aplikacją kliencką Filr, skontaktuj się z administratorem systemu Filr.
 6. Powtórz wcześniejsze czynności (od [Krok 3](#) do [Krok 5](#)), aby skonfigurować synchronizację dodatkowych folderów w obszarach **Moje pliki**, **Współdzielone ze mną**, **Foldery sieciowe** lub **Publiczne**.
 7. (Opcjonalnie) Kliknij ikonę **Synchronizowane**  obok dowolnego folderu, który chcesz przestać synchronizować.
Nie można zaprzestać synchronizowania podfolderu, jeśli jego folder nadrzędny jest synchronizowany — należy zaprzestać synchronizowania folderu nadrzędnego.
lub
Kliknij ikonę **Synchronizowane**  u góry listy folderów, aby przestać synchronizować wszystkie foldery.
 8. Kliknij przycisk **OK**.
Foldery wybrane do synchronizowania zostaną wyświetlone na stronie **Foldery do synchronizacji**.
 9. Upewnij się, że wyświetlone foldery są tymi, które chcesz synchronizować, a następnie kliknij przycisk **Zastosuj**.
Po wybraniu folderu o rozmiarze większym niż 500 MB jego nazwa zmieni kolor na czerwony. W przypadku dużych folderów może upłynąć trochę czasu, zanim nazwa folderu zostanie wyświetlona na czerwono.

Usuwanie folderów synchronizowanych z komputerem

Aby usunąć foldery z grupy folderów synchronizowanych z komputerem:

- 1 Uruchom aplikację Filr Desktop.
- 2 Kliknij opcję **Foldery do synchronizacji**.
- 3 Wybierz foldery, które nie mają już być synchronizowane z komputerem.
- 4 Kliknij przycisk **Usuń**.

UWAGA: Opcja **Remove** jest niedostępna, jeśli foldery są nadal synchronizowane z komputerem.

- 5 Kliknij przycisk **Zastosuj**.
- 6 Zapoznaj się z komunikatem ostrzegawczym, a następnie kliknij opcję **Kontynuuj**, aby usunąć wybrane foldery.

Omówienie operacji w systemie Filr

Następujące sekcje zawierają informacje na temat różnych operacji wykonywanych w systemie Filr:

- ♦ „Synchronizuj teraz” na stronie 22
- ♦ „Cofnij zmiany lokalne” na stronie 22
- ♦ „Wyświetlanie plików systemu Filr z komputera” na stronie 23
- ♦ „Ręczne synchronizowanie plików i folderów” na stronie 23
- ♦ „Uruchamianie systemu Filr w przeglądarce z poziomu aplikacji Filr Desktop” na stronie 23

Synchronizuj teraz

Synchronizuje wybrane pliki i foldery


- ♦ Aby zsynchronizować określony plik lub folder, kliknij ten plik lub folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij kolejno opcje **Filr > Synchronizuj teraz**.
- ♦ Aby zsynchronizować wszystkie pliki i foldery, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Filr w obszarze powiadomień, a następnie kliknij opcję **Synchronizuj teraz**.

Cofnij zmiany lokalne

Aby cofnąć zmiany wprowadzone do pliku lub folderu, których nie można zsynchronizować z serwerem Filr, wykonaj następujące czynności:

- 1 Kliknij plik lub folder prawym przyciskiem myszy.
- 2 Kliknij kolejno opcje **Filr > Cofnij zmiany lokalne**.

Wyświetlanie plików systemu Filr z komputera

- 1 Kliknij ikonę **Filr**  w obszarze powiadomień.
lub

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Filr**  w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie **Otwórz folder Filr**.

Dostęp do folderu Filr możesz uzyskać bezpośrednio z systemu plików. Folder Filr znajduje się w katalogu `/katalog domowy/nazwa_użytkownika_zalogowanego_na_komputerze/Filr`.

Folder Filr znajduje się też w katalogu Zakładki.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o synchronizowaniu plików między stacją roboczą a witryną Filr, zobacz „[Omówienie synchronizacji](#)” na stronie 17.

Ręczne synchronizowanie plików i folderów

Jeśli nie chcesz czekać na uruchomienie zaplanowanej synchronizacji, możesz ręcznie zsynchronizować pliki i foldery między systemem Filr a komputerem. Pliki, które mają być zsynchronizowane, muszą być zamknięte.

Aby ręcznie zsynchronizować wszystkie pliki:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Filr**  w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie **Synchronizuj teraz**.

Aby ręcznie zsynchronizować pojedynczy plik lub folder:

- 1 Przejdź do pliku lub folderu, który chcesz zsynchronizować.
- 2 Kliknij plik lub folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie **Filr > Synchronizuj teraz**.

Uruchamianie systemu Filr w przeglądarce z poziomu aplikacji Filr Desktop

System Filr możesz uruchomić w przeglądarce z poziomu aplikacji Filr Desktop.

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Filr**  w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie **Odwiedź system Filr w sieci Web**.


Praca w konsoli Filr Desktop

Kolejne sekcje dotyczą pracy w konsoli Filr Desktop:

- ♦ „Zmianianie informacji dotyczących konta Filr” na stronie 24
- ♦ „Omówienie i wyświetlanie przydziału danych” na stronie 24
- ♦ „Omówienie problemów synchronizacji i rozwiązywanie ich” na stronie 25
- ♦ „Wyświetlanie ostatnich aktywności” na stronie 26
- ♦ „Wyświetlanie alertów systemowych” na stronie 26

Zmianianie informacji dotyczących konta Filr

Podczas pierwszej konfiguracji aplikacji Filr Desktop podajesz informacje dotyczące konta oraz informacje o serwerze Filr. Informacje możesz zmienić w dowolnym czasie po zakończeniu początkowej konfiguracji:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Filr**  w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie **Otwórz konsolę Filr**.
- 2 W konsoli Desktop kliknij opcję **Konto**.
- 3 Podaj następujące informacje:
 - Nazwa użytkownika.** Podaj nazwę użytkownika systemu Filr, której używasz do logowania się do witryny Filr.
 - Hasło.** Podaj hasło systemu Filr, którego używasz do logowania się do witryny Filr.
 - Zapamiętaj hasło.** Zaznacz tę opcję, aby aplikacja Filr Desktop zapamiętała to hasło. (Ta opcja może być wyłączona przez administratora systemu Filr).
 - Adres URL serwera.** Podaj adres URL witryny Filr, z której chcesz synchronizować pliki z komputerem. Na przykład `https://Filr.moja_firma.com`.
- 4 Kliknij przycisk **Zastosuj**.

Omówienie i wyświetlanie przydziału danych

Administrator systemu Filr może włączyć przydziały danych, aby ograniczyć ilość danych przechowywanych w witrynie Filr.

Jeśli w witrynie Filr zostały włączone przydziały danych, upewnij się, że wiesz, co wlicza się do przydziału danych, jakie są różne rodzaje przydziałów danych i jak można wyświetlić bieżące użycie danych, aby wiedzieć, kiedy przyznany przydział danych zostanie wykorzystany. W przypadku wykorzystania przyznanego przydziału system Filr umożliwi likwidowanie plików i załączników, które zostały wcześniej usunięte.


Omówienie przydziałów danych

Przydziały danych służą do ograniczania ilości danych, które poszczególni użytkownicy mogą dodać do witryny Filr. Pliki znajdujące się w folderach sieciowych (w tym w katalogu domowym) nie są wliczane do przydziału danych.

Wyświetlanie przydziału danych

W witrynie Filr przydziały danych mogą być używane bądź nie. Jeśli nie możesz wyświetlić przydziału danych w sposób opisany w tej sekcji, administrator systemu Filr nie ograniczył jeszcze ilości danych, które można dodać do witryny Filr.

Swój przydział danych możesz wyświetlić bezpośrednio w aplikacji Desktop:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Filr**  w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie **Otwórz konsolę Filr**.
- 2 W konsoli Desktop kliknij opcję **Konto**.
Zostanie wyświetlony przydział danych wraz z bieżącym użyciem. Zostanie też wyświetlony maksymalny rozmiar pliku, który jest największym rozmiarem pliku, jaki można przekazać do witryny Filr.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „[Zarządzanie przydziałem danych](#)” w dokumencie *Filr 3.4: Podręcznik dostępu użytkownika*.

Omówienie problemów synchronizacji i rozwiązywanie ich

Większość problemów dotyczących synchronizacji można rozwiązać w sekcji *Oczekujące działania* w konsoli Filr. Jeśli problemy wymagają dalszej analizy, można też sprawdzić dzienniki.


- ♦ „[Omówienie oczekujących działań](#)” na stronie 25

Omówienie oczekujących działań

Podczas synchronizacji mogą wystąpić różne problemy wskazywane przez następujące ikony:


 : błąd przekazywania.

 : ostrzeżenie dotyczące przekazywania.

 : błąd pobierania.

 : ostrzeżenie dotyczące pobierania.

 : błędy przekazywania i pobierania.

 : ostrzeżenia dotyczące przekazywania i pobierania.

 : klient nie podjął jeszcze próby przekazania lub pobrania pliku.

Jeśli nie masz pewności, dlaczego dokument nie jest pobierany lub przekazywany, przejrzyj ostatnie aktywności („[Wyświetlanie ostatnich aktywności](#)” na stronie 26).

Wyświetlanie ostatnich aktywności



Aplikacja Filr Desktop umożliwia przeglądanie aktywności, jakie ostatnio miały miejsce. Możesz na przykład wyświetlić datę i godzinę synchronizacji folderów Filr, informacje o zmodyfikowanych plikach, a także informacje o problemach, jakie mogły wystąpić podczas synchronizacji.

Aby wyświetlić ostatnią aktywność:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Filr**  w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie **Otwórz konsolę Filr**.
- 2 Kliknij opcję **Ostatnia aktywność**.

Wyświetlanie alertów systemowych

Aplikacja Filr Desktop musi czasem informować o różnych ważnych kwestiach, takich jak nowe aktualizacje oprogramowania, wygaśnięcie hasła, awaria serwera itd.

Gdy są dostępne alerty systemowe, na ikonie Filr  miga ikona informacji .

Aby wyświetlić alerty systemowe:

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Filr**  w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie **Otwórz konsolę Filr**.
- 2 Kliknij opcję **Alerty systemowe**.


5 Rozwiązywanie problemów

Następujące sekcje zawierają informacje na temat rozwiązywania problemów, jakie można napotkać podczas korzystania z aplikacji Filr Desktop:

- ♦ „Niezsynchronizowane pliki” na stronie 27

Niezsynchronizowane pliki

Widok **Oczekujące zmiany** w konsoli Filr zawiera czasem przydatne informacje o działaniach synchronizacji, które nie zostały pomyślnie ukończone.

- 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę **Filr**  w obszarze powiadomień, a następnie kliknij polecenie **Otwórz konsolę Filr**.
- 2 W widoku **Oczekujące zmiany** możesz ponawiać próby wykonania działań synchronizacji lub cofać zmiany wprowadzone do obszaru roboczego systemu Filr.

Możesz też użyć menu kontekstowego, aby cofnąć zmiany, których nie można zsynchronizować z serwerem:

- 1 Kliknij plik lub folder prawym przyciskiem myszy.
- 2 Kliknij kolejno opcje **Filr > Cofnij zmiany lokalne**.