

# PlateSpin Forge 3

## 配置工作表

Novell®

### 供参照的设备设置参数

请使用以下工作表记录您的选择和配置，以备将来参照。

- 
- 1 Forge 超级用户 / 登录: **root**  
根用户  
口令 (默认: password): \_\_\_\_\_  
(也称为 Forge 虚拟主机)

---

  - 2 设备主机网络信息  使用静态 IP 地址
    - ◆ IP 地址: \_\_\_\_\_
    - ◆ 网络掩码: \_\_\_\_\_
    - ◆ 默认网关 (路由器) IP 地址: \_\_\_\_\_
    - ◆ DNS 服务器 IP 地址: \_\_\_\_\_
    - ◆ 主机名 (如 forge): \_\_\_\_\_

---

  - 3 Forge 主机身份凭证 主机登录: **forgeuser**  
口令: \_\_\_\_\_

---

  - 4 VMware Infrastructure/ vSphere Client  
IP 地址 / 名称 (查找第 2 部分): \_\_\_\_\_  
用户名 (查找第 3 部分): \_\_\_\_\_  
口令 (查找第 3 部分): \_\_\_\_\_

---

  - 5 Forge 管理 VM 网络设置  使用 DHCP  
 使用静态 IP 地址
    - ◆ IP 地址: \_\_\_\_\_
    - ◆ 网络掩码: \_\_\_\_\_
    - ◆ 默认网关 (路由器) IP 地址: \_\_\_\_\_
    - ◆ DNS 服务器 IP 地址: \_\_\_\_\_
    - ◆ 主机名: \_\_\_\_\_
    - ◆ DNS 后缀: \_\_\_\_\_
- 

备注:

- 
- 6 加入工作组或域  跳过  
 是
- ◆  域
    - ◆ 域名: \_\_\_\_\_
    - ◆ 域用户: \_\_\_\_\_
    - ◆ 域口令: \_\_\_\_\_
  - ◆  工作组
    - ◆ 工作组名: \_\_\_\_\_
- 
- 7 PlateSpin Forge Web 客户端身份凭证 用户名 (默认值: **administrator**):  
口令 (默认值: **password**):
- 
- 8 许可证激活
- ◆  联机激活
    - ◆ 电子邮件地址 (查找 Novell 订单电子邮件): \_\_\_\_\_
    - ◆ 激活代码 (来自 NCC): \_\_\_\_\_
  - ◆  脱机激活
    - ◆ 硬件 ID: \_\_\_\_\_
    - ◆ 许可证文件位置: \_\_\_\_\_
- 
- 9 本地管理员口令 用户名 (默认值: **administrator**):  
当前口令: \_\_\_\_\_  
新口令: \_\_\_\_\_
- 
- 10 SMTP 设置 (可选的通知设置) SMTP 服务器地址: \_\_\_\_\_  
端口 (默认: 25): \_\_\_\_\_  
答复地址: \_\_\_\_\_  
用户名: \_\_\_\_\_  
口令: \_\_\_\_\_
- 
- 11 通知收件人 - 可选 电子邮件地址 (逗号分隔列表):
- 

备注:

法律声明：版权所有 © 2009-2011 Novell, Inc. 保留所有权利。未经出版商的明确书面许可，不得复制、影印、传送此出版物的任何部分或将其储存在检索系统上。有关 Novell 商标，请参见 [Novell 商标和服务标记列表 \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html)。所有第三方商标均是其各自所有者的财产。

---